



595x595x48



595x295x48



595x180x48



1195x295x48



1195x595x48



1195x180x48

Модель	Артикул	Размеры корпуса (ШxГxВ), мм	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Эффективность Лм/Вт	IP
SND - BENEFIT IP54 595x180 OP	11700139	595x180x48	15	1 700	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 595x180 OP EM	11700140	595x180x48	15	1 700	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 595x180 PR	11700141	595x180x48	15	1 700	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 595x180 PR EM	11700142	595x180x48	15	1 700	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 595x295 OP	11700143	595x295x48	15	1 700	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 595x295 OP EM	11700144	595x295x48	15	1 700	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 595x295 PR	11700145	595x295x48	15	1 700	127	IP54
SND - BENEFIT IP54 595x295 PR EM	11700146	595x295x48	15	1 700	127	IP54
SND - BENEFIT IP54 595x595 OP	11700147	595x595x48	30	3 700	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 595x595 OP EM	11700148	595x595x48	30	3 700	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 595x595 PR	11700149	595x595x48	30	3 700	130	IP54
SND - BENEFIT IP54 595x595 PR EM	11700150	595x595x48	30	3 700	130	IP54
SND - BENEFIT IP54 1195x180 OP	11700151	1195x180x48	30	3 700	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 1195x180 OP EM	11700152	1195x180x48	30	3 700	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 1195x180 PR	11700153	1195x180x48	30	3 700	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 1195x180 PR EM	11700154	1195x180x48	30	3 700	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 1195x295 OP	11700155	1195x295x48	30	3 700	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 1195x295 OP PR	11700156	1195x295x48	30	3 700	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 1195x295 PR	11700157	1195x295x48	30	3 700	130	IP54
SND - BENEFIT IP54 1195x295 PR EM	11700158	1195x295x48	30	3 700	130	IP54
SND - BENEFIT IP54 1195x595 OP	11700159	1195x595x48	60	7 400	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 1195x595 OP EM	11700160	1195x595x48	60	7 400	113	IP54
SND - BENEFIT IP54 1195x595 PR	11700161	1195x595x48	60	7 400	130	IP54
SND - BENEFIT IP54 1195x595 PR EM	11700162	1195x595x48	60	7 400	130	IP54

В стандартном варианте данные модификации изготавливаются с цветовой температурой – 4000К. Под заказ могут изготавливаться светильники с другой цветовой температурой.

*[OP]- в комплект светильника входит рассеиватель Опал. *[PR]- в комплект светильника входит рассеиватель Призма. *[EM] – светильник укомплектован блоком аварийного питания.